

NEW

**S119 PRO CP LNL**



## DEMONTÉ-PNEUS A PLATEAU-MANDRIN « LEVER - NO LEVER » AVEC BRAS D'APPOINT A DOUBLE FONCTION



Possibilité de montage de Système de gonflage **Tubeless GUN** (en option).

✓ Bras vertical fixe équipé de bras operateur avec mouvement à parallélogramme **PAR-MOVE Concept [Brevet Giuliano]**.

**LNL SYSTEM [Dispositif breveté]** permet de travailler en mode "sans levier" ou "avec levier" (standard).



✓ Dispositif de gonflage par pédale et Boîte de rangement outils (standard).

✓ Dispositif de serrage à pression manuelle et torsion.



✓ Double vitesse de rotation par pédale

✓ Verin détalonneur de Ø 200mm à double effet.

✓ Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide.



220V-1ph  
Onduleur

Disponible avec:  
● protections Bleue  
● protections Noir  
● protections Rouge

### DONNEES TECHNIQUES

Gamme de blocage jante	12" - 30"
Diamètre maxi. roue	1100 mm (43")
Largeur maxi. roue	390 mm (15") *
Force vérin décolleur à 10 Bar	30800 N
Pression de service	10 Bar (145 Psi)
Alimentation	110Volt
Puissance moteur	0,75 kW (2 speed)
Vitesse de rotation	7 - 16 rpm
Pression de gonflage maxi.	3,5 Bar (50 Psi)
Poids net	415 kg
Encombrement global	1390 x 1310 x 2170 mm

\* Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes "renversées"

**You Tube**  
Regardez  
le vidéo



**GARANTIE DE 5 ANS**  
SUR LE RÉDUCTEUR et PAR-MOVE



S119 PRO  
CP LNL

[www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com)

**MOTOINVERTER**  
Plus de vitesse, de sécurité et de fiabilité pour votre démonté-pneus.

Disponible en version 3ph-2 vitesses, 1ph-2 vitesses (onduleur) et 1ph - 1 vitesse


✓ Le poteau de support est utilisé comme **réservoir d'air** pour le gonflage tubeless (option), ce qui permet d'annuler la nécessité de fournir un réservoir séparé.



**HP119 Bras d'appoint** (standard) pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaisés et UHP.

✓ Le **Châssis renforcé**, le bras vertical fixe et le bras operateur à parallélogramme **[Brevet Giuliano]** rendent le S119Pro CP LNL **extrêmement robuste et rigide**, sans aucune flexion.

Dispositif « **PO SYSTEM** » permettant d'éviter le coïncage de la pelle décolle-talons dans la jante **[Brevet Giuliano]** pendant le décollage du talon.



✓ Mouvement de la pelle décolleur réglable. **Super rapide et simple.**

**Élévateur de roue** pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité de l'opérateur (en option).



### ACCESSOIRES STANDARD



MADE IN ITALY

● Levier décolle-talons ● Graisse à pneus et Pinceau ● Jeu d'inserts en plastique pour l'outil de montage/démontage LNL ● 2 Protections pelle décolle-talons ● Gr. Lubrificateur + filtre + régulateur de pression ● Support pot de graisse ● Dispositif de serrage à pression manuelle et torsion Press/Twist ● 2 protections plastiques pour dispositif de serrage ● 2 Protections caoutchouc pour mandrin et pour goujon d'entraînement mandrin ● Bague de réduction pour mandrin.