

GIULIANO AUTOMOTIVE

MADE IN ITALY SINCE 1976

S119 PRO



PAR-MOVE CONCEPT HIGH PERFORMANCE SUPERAUTOMATIC TYRE CHANGER WITH DUAL ASSIST ARM
 DÉMONTE-PNEUS SUPERAUTOMATIQUE PAR-MOVE CONCEPT AVEC BRAS D'APPOINT A DOUBLE FONCTION



Discover on our website!
 A découvrir sur notre site internet !



TYRE CHANGER FOR INTENSIVE USE

DÉMONTE-PNEUS POUR TRAVAUX

INTENSIFS



» 5-YEAR WARRANTY on the core parts of our tyre changers

» 5 ANS DE GARANTIE sur les pièces principales de nos démonte-pneus



Profession : Passion

S119 PRO



STANDARD FEATURES - DONNEES TECHNIQUES

Rim clamping from outside <i>Blocage jante de l'extérieur</i>	10" - 24" *
Rim clamping from inside <i>Blocage jante de l'intérieur</i>	12" - 26" *
Max. tyre diameter <i>Diamètre maxi. roue</i>	1100 mm (43")
Max. tyre width <i>Largeur maxi. roue</i>	415 mm (16")
Bead breaker cylinder force at 10 Bar <i>Force vérin décolleur à 10 Bar</i>	30800 N
Operating pressure <i>Pression de service</i>	10 Bar (145 Psi)
Power supply <i>Alimentation</i>	110V
Motor power <i>Puissance moteur</i>	0,75 kW
Rotation speed <i>Vitesse de rotation</i>	7 - 16 rpm
Pre-set tyre inflating pressure <i>Pression de gonflage maxi.</i>	3,5 Bar (50 Psi)
Net weight <i>Poids net</i>	403 kg

* By adjustable jaws
* Par griffes de blocage réglables

DIMENSIONS - DIMENSIONS



100% Made in Italy

5 YEAR WARRANTY ON GEARBOX & PAR-MOVE PARTS

STANDARD ACCESSORIES — ACCESSOIRES STANDARD



Quick release kit (optional)

Work Different!

PAR-MOVE SERIES - STRONGER THAN EVER!!

FUNCTIONS - CARACTERISTIQUES

Robust fixed vertical tower with innovative parallelogram operating arm (PAR-MOVE Concept).
Bras vertical fixe équipé de bras operateur avec mouvement à parallélogramme (PAR-MOVE Concept).

Bead breaker double effect Cylinder Ø 200 mm
Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet

Reinforced Chassis. Fixed vertical tower and parallelogram operating arm makes S119 Pro extremely robust and stiff, granting increased rigidity and eliminating all flexes.
Le Châssis renforcé, le bras vertical fixe et le bras opérateur à parallélogramme rendent le S119 Pro extrêmement robuste et rigide, sans aucune flexion.

Tabletop thickness 14 mm
Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm

Fitting head designed for both standard and low profiled tyre applications
Tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que pour les pneus à profil rabaisé

Double rotation speed by pedal
Double vitesse de rotation par pédale

Tyre inflation by pedal (standard)
Dispositif de gonflage par pédale (standard)

Equipped with HP119 dual assist arm (standard) and storage box.
Equipé standard du bras d'appoint avec double fonction HP119 et de boîte de rangement outils.

Reliable and durable clamping system, with two cylinders (no adjustment on slides)
Système de blocage fiable et durable, avec 2 cylindres (pas de réglage sur les mors)

Plastic protections on fitting head to avoid any damage to alloy rim.
Outil de montage avec protections en plastique pour jantes en alliage.

Robust bead breaker arm, designed for tough jobs
Détalonneur robuste conçu pour les charges intensives

PO System, Giuliano patent, for granting no bead breaker shovel stuck into the rim during bead breaking operations.
Dispositif « PO System » permettant d'éviter le coincage de la pelle décolle-talons dans la jante (brevet Giuliano) pendant le décollage du talon

Equipped with Tubeless tyre bead seating system
Système de collage rapide du talon sur pneus tubeless

Adjustable bead breaker shovel stroke
Mouvement de la pelle décolleur réglable

Suitable for LNL mount/demount device for low profiled and UHP tyres (optional)
Dispositif de montage / demontage LNL pour pneus rabaisés et UHP sans emploi du levier décolle-talons (en option)

"Easy Access" extractable pedal box for quick service
Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide

Quick release kit for mounting tools (optional)
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (en option)

A very practical Wheel Lifter reduces effort and increases productivity (optional)
Élévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité de l'opérateur (en option)

Motorcycle wheel clamping adaptors available.
Adaptateurs de blocage de roues de moto disponibles.

**5 YEAR WARRANTY ON GEARBOX and PAR-MOVE
GARANTIE DE 5 ANS SUR LE RÉDUCTEUR et PAR-MOVE**

Designed, built and engineered in Italy.
Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.

DISTRIBUTION RÉAL DUBOIS

