

**NEW**  
**S216**



# GIULIANO AUTOMOTIVE

**MADE IN ITALY SINCE 1976**

**SEMI-AUTOMATIC SWING ARM TYRE CHANGER WITH BUILT-IN AIR TANK**  
**DÉMONTE-PNEUS SEMI-AUTOMATIQUE AVEC BRAS ARTICULÉ ET RÉSERVOIR D'AIR**



Discover on our website!  
A découvrir sur notre site internet !

**REINFORCED CHASSY AND TOWER**  
**CHÂSSIS ET BRAS VERTICAL RENFORCÉS**

**i** Vertical tower with built-in air tank, provides tubeless tyre inflation and bead seating.  
Bras vertical avec réservoir d'air pour le gonflage tubeless.

**5**  
YEAR  
WARRANTY  
on selected PARTS\*

» 5-YEAR WARRANTY on the core parts of our tyre changers

» 5 ANS DE GARANTIE sur les pièces principales de nos démonte-pneus

**i** Bead seating jet blast from jaws and Tyre inflation by pedal.  
Jet d'air du siège du talon depuis les griffes et gonflage du pneu par pédale.

**i** Robust bead breaker arm, designed for tough jobs.  
Détalonneur robuste conçu pour les charges intensives.



**i** Motoinverter - Système "Motoinverter"  
Faster, more accurate and reliable drive for your tyre changer.  
Plus de vitesse, de sécurité et de fiabilité pour votre démonte-pneus.

**SOLID AND RELIABLE DESIGN. Excellent quality-price ratio.**

**CONCEPTION SOLIDE ET FIABLE. Excellent rapport qualité-prix.**

*Profession : Passion*

NEW

**5216**



**STANDARD FEATURES - DONNEES TECHNIQUES**

Rim clamping from outside <i>Blocage jante de l'extérieur</i>	10" - 22" *
Rim clamping from inside <i>Blocage jante de l'intérieur</i>	12" - 24" *
Max. tyre diameter <i>Diamètre maxi. roue</i>	1100 mm (43")
Max. tyre width <i>Largeur maxi. roue</i>	355 mm (14")
Bead breaker cylinder force at 10 Bar <i>Force vérin décolleur à 10 Bar</i>	30800 N
Operating pressure <i>Pression de service</i>	10 Bar (145 Psi)
Power supply <i>Alimentation</i>	110 V
Motor power <i>Puissance moteur</i>	0,75 kW (2 speed)
Rotation speed <i>Vitesse de rotation</i>	7-16 rpm
Pre-set tyre inflating pressure <i>Pression de gonflage maxi.</i>	3,5 Bar (50 Psi)
Net weight <i>Poids net</i>	203 kg

\* By adjustable jaws  
\* Par griffes de blocage réglables

**DIMENSIONS - DIMENSIONS**



**STANDARD ACCESSORIES – ACCESSOIRES STANDARD**



Quick release kit (optional)

Solid and reliable design. Excellent quality-price ratio.

**Model with 3 control pedals, fixed vertical tower, swinging horizontal arm and operating arm with manual lowering and locking by hand-lever.**

**Modèle avec commandes à 3 pédales, bras vertical fixe, bras horizontal articulé et bras opérateur avec descente manuelle et blocage par levier.**

**FUNCTIONS - CARACTERISTIQUES**

- Bead breaker double effect Cylinder Ø 200 mm  
*Vérin détalonneur de Ø 200 mm à double effet*
- Reinforced Chassis and Tower  
*Châssis et bras vertical renforcés*
- Robust vertical tower, swinging horizontal arm with ø 41 mm operating arm  
*Bras vertical robuste, bras horizontal pivotant avec bras opérateur de ø 41 mm*
- Vertical tower with built-in air tank, provides tubeless tyre inflation and bead seating.  
*Bras vertical avec réservoir d'air pour le gonflage tubeless.*
- Bead seating jet blast from jaws and tyre inflation by pedal (standard)  
*Jet d'air du siège du talon depuis les griffes et gonflage du pneu par pédale*
- Tabletop thickness 12 mm  
*Plateau centreur ayant une épaisseur de 12 mm*
- Two powerful clamping cylinders provide uniform clamping pressure.  
*Deux vérins de blocage puissants garantissent une force de blocage constante.*
- Fitting head designed for both standard and low profiled tyre applications  
*Tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que pour les pneus à profil rabaisé*
- Double rotation speed by pedal (220V - 1ph or 110V - 1ph Inverter)  
*Double vitesse de rotation par pédale (220V - 1ph ou 110V - 1ph Inverter)*
- MOTOINVERTER for granting faster, more accurate and reliable drive for your tyre changer machine.  
*MOTOINVERTER pour assurer une rotation plus rapide, plus précise et plus fiable de votre démonte-pneu.*
- Plastic protections on fitting head to avoid any damage to alloy rim.  
*Outil de montage avec protections en plastique pour jantes en alliage.*
- Suitable for Press Arm ECO (optional)  
*Possibilité de montage du Press Arm ECO (en option)*
- "Easy Access" extractable pedal box for quick service  
*Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide*
- Quick release kit for mounting tools (optional)  
*Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (en option)*
- A very practical Wheel Lifter reduces effort and increases productivity (optional)  
*Élévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité de l'opérateur (en option)*
- Motorcycle wheel clamping adaptors available.  
*Adaptateurs de blocage de roues de moto disponibles.*

**5 YEAR WARRANTY ON GEARBOX  
GARANTIE DE 5 ANS SUR LE RÉDUCTEUR**

Designed, built and engineered in Italy.  
*Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.*

486 RUE AUGER, SAINT-AMABLE, QC J0L 1N0, CANADA  
Tel. 450-649-8975 - Internet: www.distribution-rdubois.com

**DISTRIBUTION RÉAL DUBOIS**

