

GIULIANO AUTOMOTIVE

NEW
5234 PRO DUO



MADE IN ITALY SINCE 1976

HIGH PERFORMANCE SUPER-AUTOMATIC TILT BACK TYRE CHANGER WITH COMBINED TWO ASSIST ARMS
DÉMONTE-PNEUS SUPER-AUTOMATIQUE A HAUTE PERFORMANCE AVEC DEUX BRAS D'APPOINT A FONCTION COMBINÉE



TYRE CHANGER FOR INTENSIVE USE

DÉMONTE-PNEUS POUR TRAVAUX

INTENSIFS



Discover on our website!
A découvrir sur notre site internet !



» 5-YEAR WARRANTY on the core parts of our tyre changers

» 5 ANS DE GARANTIE sur les pièces principales de nos démonte-pneus



Profession : Passion

NEW

5234 PRO DUO



STANDARD FEATURES - DONNEES TECHNIQUES

Rim clamping from outside <i>Blocage jante de l'extérieur</i>	10" - 24" *
Rim clamping from inside <i>Blocage jante de l'intérieur</i>	12" - 26" *
Max. tyre diameter <i>Diamètre maxi. roue</i>	1120 mm (44")
Max. tyre width <i>Largeur maxi. roue</i>	415 mm (16")
Bead breaker cylinder force at 10 Bar <i>Force vérin décolleur à 10 Bar</i>	30800 N
Operating pressure <i>Pression de service</i>	10 Bar (145 Psi)
Power supply <i>Alimentation</i>	110V
Motor power <i>Puissance moteur</i>	0,75 kW
Rotation speed <i>Vitesse de rotation</i>	7 - 16 rpm
Pre-set tyre inflating pressure <i>Pression de gonflage maxi.</i>	3,5 Bar (50 Psi)
Net weight <i>Poids net</i>	400 kg

* By adjustable jaws

* Par griffes de blocage réglables

DIMENSIONS - DIMENSIONS



100% Made in Italy

5 YEAR WARRANTY ON GEARBOX

STANDARD ACCESSORIES — ACCESSOIRES STANDARD



Quick release kit (optional)

THE REAL "WORK-HORSE" FOR YOUR TYRE SHOP!!

FUNCTIONS - CARACTERISTIQUES

Bead breaker double effect Cylinder Ø 200 mm.
Vérin détalonneur de Ø 200 mm à double effet.

Reinforced Chassy and Tower.
Châssis et bras vertical renforcés.

Solid tilt-back column, sliding horizontal arm with ø 41 mm operating arm.
Bras vertical basculant, bras horizontal coulissant avec bras porte outil hexagonal de Ø 41 mm.

Reliable and durable clamping system, with two cylinders (no adjustment on slides). Tabletop thickness 14 mm.
Système de blocage fiable et durable, avec 2 cylindres (pas de réglage sur les mors). Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm.

QuadraLock system for total stiff locking of horizontal and operating arm.
Système « QuadraLock » pour la rigidité totale de blocage du bras horizontal et porte outil.

Fitting head designed for both standard and low profiled tyre applications.
Tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que pour les pneus à profil rabaisé.

Plastic protections on fitting head to avoid any damage to alloy rim.
Outil de montage avec protections en plastique pour jantes en alliage.

Robust bead breaker arm, designed for tough jobs.
Détalonneur robuste conçu pour les charges intensives.

Patented PO SYSTEM (standard) automatically moves the bead breaker shovel back to the starting position, after its penetration.
Le PO SYSTEM [Brevet Giuliano] ramène automatiquement la pelle décolle-talons en position de départ pour éviter son coinçage dans la jante.

Tyre inflation by pedal (standard).
Dispositif de gonflage par pédale (standard).

Equipped with Help and Press Arm powerful pneumatic helper systems (standard).
Équipé des bras d'appoint pneumatiques HELP et PRESS ARM.

Equipped with Tubeless tyre bead seating system.
Système de collage rapide du talon sur pneus tubeless.

Double rotation speed by pedal.
Double vitesse de rotation par pédale.

Adjustable bead breaker shovel stroke.
Mouvement de la pelle décolleur réglable.

Fixed roller plate, to ease bead breaking of heavy wheels (standard).
Plate-forme à rouleaux, fixe, pour faciliter le décolage de pneus (standard).

Robotic pipe for operating arm positioning/lock.
Système robotisé pour positionnement/blocage du bras operateur.

Suitable for LNL mount/demount device for low profiled and UHP tyres (optional).
Dispositif de montage/démontage LNL pour pneus rabaisés et UHP sans emploi du levier décolle-talons (en option).

"Easy Access" extractable pedal box for quick service.
Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide.

Quick release kit for mounting tools (optional).
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (en option).

A very practical Wheel Lifter reduces effort and increases productivity (optional).
Élévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité de l'opérateur (en option).

Motorcycle wheel clamping adaptors available.
Adaptateurs de blocage de roues de moto disponibles.

5 YEAR WARRANTY ON GEARBOX
GARANTIE DE 5 ANS SUR LE RÉDUCTEUR

Designed, built and engineered in Italy.
Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.

DISTRIBUTION RÉAL DUBOIS